НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ОДИНАРНЫЕ) НШВИ, ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наконечники штыревые втулочные изолированные (одинарные) НШвИ, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 35 мм^2. Наконечники изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

НШвИ-Х-Х

- Длина контактной части, мм
- Максимальное сечение провода, мм^2
- Наконечник штыревой втулочный изолированный (одинарный)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм^2	Размеры, мм			
			C	D	A	B
НШвИ-0.5-8	белый	0.5	1.0	2.6	14.0	8.0
НШвИ-0.75-8	синий	0.75	1.2	2.8	14.0	8.0
НШвИ-1.0-8	красный	1.0	1.4	3.0	14.0	8.0
НШвИ-1.5-8	черный	1.5	1.7	3.5	14.0	8.0
НШвИ-2.5-8	серый	2.5	2.2	4.2	14.0	8.0
НШвИ-4.0-10	оранжевый	4.0	2.8	4.8	17.0	10.0
НШвИ-6.0-12	зеленый	6.0	3.5	6.3	20.0	12.0
НШвИ-10.0-12	бежевый	10.0	4.5	7.6	22.0	12.0
НШвИ-16.0-12	слоновая кость	16.0	5.8	8.8	24.0	12.0
НШвИ-25.0-16	зеленый	25.0	7.3	11.2	28.0	16.0
НШвИ-35.0-16	темнозеленый	35.0	8.3	12.3	30.0	16.0

Маркировка на наконечнике отсутствует.

Наконечники поставляются упаковками по 100 штук.

НАКОНЕЧНИКИ ШТЫРЕВЫЕ ВТУЛОЧНЫЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ (ДВОЙНЫЕ) НШВИ (2), ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ОПРЕССОВКОЙ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Наконечники штыревые втулочные изолированные (двойные) НШвИ, закрепляемые опрессовкой, изготавливаются из электролитической меди и предназначены для оконцевания проводов и кабелей с медными жилами сечением от 0.5 до 6мм^2. Наконечники изготавливаются с покрытием (гальваническое лужение).

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Диапазон рабочих температур от -40 до +105°С.

Окружающая среда взрывобезопасная, не насыщенная токопроводящей пылью, не содержащая агрессивных паров и газов.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

НШвИ(2)-Х-Х

- Длина контактной части, мм
- Максимальное сечение провода, мм^2
- Наконечник штыревой втулочный изолированный (двойной)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Цвет манжеты	Сечение провода, мм^2	Размеры, мм			
			C	D	A	B
НШвИ(2)-0.5-8	белый	2×0.5	1.5	4.7	15.0	8.0
НШвИ(2)-0.75-8	серый	2×0.75	1.8	5.0	15.0	8.0
НШвИ(2)-1.0-8	красный	2×1.0	2.05	5.4	15.0	8.0
НШвИ(2)-1.5-8	розовый	2×1.5	2.3	6.6	16.0	8.0
НШвИ(2)-2.5-10	синий	2×2.5	2.8	7.8	18.5	10.0
НШвИ(2)-4.0-12	серый	2×4.0	3.7	8.8	23.0	12.0
НШвИ(2)-6.0-14	слоновая кость	2×6.0	4.8	10.0	26.0	14.0

Маркировка на наконечнике отсутствует.

Наконечники поставляются упаковками по 100 штук.